Trimble







Caractéristiques	GFX-1260	GFX-1060	GFX-350
Taille de l'écran	30,7 cm	25,6 cm	17,1 cm
Écran tactile	X	X	X
Bluetooth	X	X	X
Entrée caméra-vidéo	2	2	1
Récepteur GNSS	NAV-500 / NAV-900	NAV-500 / NAV-900	NAV-500 / NAV-900
Trimble Ag App Central*	X	X	X
Navigation Internet*	X	X	X
Assistance à distance via TeamViewer*	X	X	X
Compatibiltés			
Autoguidage	X	X	X
Contrôle d'application des intrants	6 produits max.	4 produits max.	2 produits max.
Coupure de sections automatique**	X	X	X
Modulation de doses**	X	X	X
ISOBUS UT/TC	X	X	X
Guidage d'outil	X		
Nivellement et drainage	X		

* Nécessite une connexion data

** Manuelle, TUVR, Field-IQ, ISOBUS

	DÉCIMÉTRIQUE			CENTIMÉTRIQUE		
Correction	EGNOS	ViewPoint RTX	RangePoint RTX	CenterPoint RTX Fast	RTK via radio	RTK via téléphonie
Récepteur	Tout récepteur	NAV-500	NAV-900	NAV-900	NAV-900	NAV-900
Précision à 10 minutes	< 50 cm	< 30 cm	< 15 cm	< 2,5 cm	< 2,5 cm	< 2,5 cm
Répétabilité	-	-	50 cm	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm
Temps d'acquisition	< 5 minutes	< 5 minutes	< 5 minutes	< 2 minutes	Instantané	Instantané
Licence requise	-	-	-	Licence RTK	Licence RTK	Licence RTK
Module requis	-	-	-	-	Radio	Modem (+carte SIM)
Abonnement	-	Oui	Oui	Oui	Oui / Non	Oui / Non